

PARAMETRY BASENU rekreacyjnego o wymiarach max 12,5x4 głębokość 1,5 wykonany w technologii żelbe

Brodzik min/max 3x4 wysokość do 0,5 m

BASEN

1	Powierzchnia basenu
2	Pojemność basenu
3	Powierzchnia filtracji
4	Prędkość filtracji

ELEMENTY WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

lp	Nazwa
1	FILTRY
2	Szko filtracyjne do 25KG
3	Zawór 6-drogowy
4	POMPA do 16M3/H I-FAZA
5	Orurowanie maszynowni elementy PVC

ELEMENTY WYPOSAŻENIA NIECKI BASENOWEJ

lp	Nazwa
1	Skimmer/ABS/foliado 17,5 litrów do 7,5 m3/h/ Regulator poziomu wody dla skimmerów wszystkich
2	Typów
3	Dysza napływowa MULTIFLOW ścienna/ABS/folia/2" GZ lub Ø50
4	PRZEPUST MUROWY ABS/FOLIA/max 300 MM/GW 2
5	Odływ denny ABS/folia + prefabr./okrągły: do Ø200 mm/wylot: bok 2" GW + dół 10" GW/pokrywa typu grill
6	Projektor DC V1/św. białe/ ABS (max. 14W – 1485lm)
7	Nisza dla lamp /Nisza dp lampy mini led brodzik/ Lampa mała do brodzika Mini Led montowany w niszy Światło Białe
8	Peszel dla lampy/końcówki: 3/4" GZ + M25/długość: do 1 m
9	Orurowanie niecki

FOLIA BASENOWA

lp	Nazwa
1	Folia mozaika, szerokość roki min. 1,65 x 25,00m plus antypoślizg na schody
2	Geowłóknina 300gr, 2 x 50
3	Błacha montażowa powlekana 1 x 2m
4	Wypełniacz spoin kolor niebieski LUB INNY
5	FOLIOWANIE BASENU i schodów BASENOWYCH

ELEKTRYKA - Rozdzielnia plus okablowanie

--	--

TECHNOLOGIA**ROBOCIZNA NIECEK- wymurowanie i izolacja niecka plus maszynownia**

1)	wylanie niecki z żelbetu + izolacja
2)	wywóz urobku - ziemi z wykopu

Dodatkowe wyposażenie

1	Prysznic solarny
---	------------------

2	Kontroler pomiarowy sterujący chemią basenową, pompą obiegową, dopuszczaniem wody, podłączenie do internetu
3	Ławka jednomiejscowamin 500 mm - 3 szt + pompa + przycisk sterujący
4	Kurtyna wodna z pompa i włącznikiem
5	pompa ciepła max 18 kW z montażem
6	Odkurzacz basenowy

szt.	1
kpl	1
kpl	1
kpl	1
szt.	1